Conçu, fabriqué et soutenu aux Etats-Unis d'Amérique

VIKING Guide de Produit

SOLUTIONS EN COMMUNICATIONS ET SÉCURITÉ

Série 1600A

Téléphone d'urgence
En conformité avec l'ADA

Téléphone d'urgence en conformité avec l'ADA avec diffuseur vocal numérique intégré

La série 1600A de téléphones d'urgence conforme à l'ADA a été conçue afin de fournir une communication mains-libres rapide and fiable pour tout port de terminal de lignes standards ou analogiques. Tous les téléphones de la série 1600A remplissent les exigences ADA pour ascenseur/téléphones d'urgences et peuvent être programmés pour tout téléphone à clavier. Les téléphones peuvent appeler jusqu'à 5 numéros d'urgence programmables, ainsi que 2 numéros de postes centrales. En plus, le E-1600-20A et E-1600-52A sont munis d'un deuxième bouton « INFO » capable d'appeler jusqu'à 3 numéros non-urgents.

Les téléphones de la Série 1600A peuvent être programmés pour diffuser des annonces numériques afin d'identifier le lieu d'origine d'un appel urgentUn code DTMF de téléphone à clavier peut être transmis. Un LED « Appel relié » peut être initié manuellement ou automatiquement. Tous les paramètres de programmation, y inclus les numéros de téléphone et lleur lieu d'origine, sont stockés dans une mémoire non-volatile. Toutes les unités sont alimentées par les lignes téléphoniques, donc sans besoin de piles ou d'alimentation externe et sont compatibles avec l'équipement courant des centrales de surveillance.

Pour les installations externes, où les unités sont exposées à la pluie et à la condensation, des modèles spéciaux de téléphones de la série 1600A sont disponibles avec protection anti-intempéries EWP (Enhanced Weather Protection). Les modèles EWP sont équipés de joints en caoutchouc-mousse, de raccords scellées, de connecteurs remplis de gel et de circuits imprimés empotés en thermoplastique avec des potentiomètres réglables sur site et des commutateurs DIP pour une programmation aisée sur le site. Pour plus d'information, voir DOD 859.

Caractéristiques

- Annulation de bruit automatique (ANC) pour une qualité sonore nette dans les environnements bruyants
- Conforme au code ASME A 17.1 le plus récent avec l'emploi optionnel du Panel de Vérification de Lien LV-1K, voir DOD246
- Conforme aux exigences ADA pour les téléphones d'urgence :
  - Allume automatiquement l'indicateur LED « Appel relié »
  - Transmet un code d'identification du lieu d'appel ou annonce vocal
  - Braille de niveau 2 à l'intention des malvoyants
- Annonceur numérique non-volatile avec 16 secondes de mémoire vocal
- Détecteur avancé de la tonalité d'attente
- Opération mains-libres
- Alimentation :ligne téléphonique
- Mémoire non-volatile (sans piles)
- Acier inoxydable marine de catégorie 316 empêche la corrosion sur les modèles inoxydables
- Capacité de composer jusqu'à 5 numéros d'urgence
- E-1600-20A et E-1600-52A capables de composer jusqu'à 3 numéros « INFO »s non-urgents
- Repasse en boucle les numéros de secours pour la tonalité 'occupée' ou 'sans-réponse'
- Les modèles avec protection anti-intempéries (EWP) sont conçus pour être conformes à l'indice de protection d'entrée IP66, voir DOD 859
- Raccroche sur les tonalités CPC, silence, occupé, tonalité d'appel, pause, ou sur commande d'un téléphone à clavier
- Réponses automatiques programmables sur les appels entrants
- Programmable à distance
- Grande gamme de température (-15°F à 130°F)
- 10 châssis disponibles, ou plaque simple
- Disponible en modèle tour de 42 po E-1600A-BLT-EWP (DOD 217)
- Capacité de centrale de surveillance (compose 2 numéros)
- En option : système de sondage PB-100 (DOD 232)
- En option : umière stroboscopique BLK-4-EWP (DOD 654)
- En option : concentrateur à six ports (DOD 245)
- En option : panneau de vérification de ligne LV-1K disponible (DOD 246)
- En option : ensemble de montage sur socle E-1600A-MK-GNP (DOD 227)
- En option : kit bouton de secours PB-1 (DOD 233)
- Disponible avec interface VoIP, voir DOD 255 pour plus d'information

Applications

- Ascenseurs
- Rampes d'accès/parcs de stationnement
- Téléphones de secours dans les piscines
- Guichet automatique
- Appel-alarme silencieux anti-braquage avec option PB-1 [bouton d'alerte] (DOD 233)
- Poste de secours sur campus universitaire
- Aires de refuge
- Foyers
- Portes d'entrée, zones de passage
- Centres de soins médicaux
- Stades
- Hall de congrès/conférence
- Aires publiques

La Loi fédérale « Americans with Disabilities Act' » de 1992 contient des dispositions fédérales relatives aux téléphones d'ascenseur (la loi publique 101-336).

Spécifications techniques

Alimentation : Ligne téléphonique. Tension de batterie de conversation 24 V CC minimum, avec un courant de boucle minimal de 20 mA. Le courant de boucle peut être renforcé sur les lignes à faible courant avec un amplificateur de batterie de conversation Viking modèle TBB-1B Talk (DOD 632).
Dimensions : voir Installation et Spécifications
Température d'exploitation : -26 ° C à 54 ° C (-15 ° F à 130 ° F)
Humidité - Produits standards : de 5 % à 95 % sans condensation
Humidité - Produits EWP : jusqu'à 100 %

PRÉCAUTIONS A SUIVRE : *Durant l'installation sur une extension analogique d'un système téléphonique,certains systèmes téléphoniques ne sont pas conformes aux standards télécoms analogiques et peuvent ne pas être compatibles avec les téléphones d'urgence de l série 1600A. Pour une description détaillée des spécifications techniques des lignes téléphoniques exigées pour toute la gamme de la série 1600A, voir DOD 869.*

Pour information

VIKING ELECTRONICS INTERNATIONAL
Email: international@vikingelectronics.com | Téléphone +1-715-386-3794