Conçu, fabriqué et soutenu aux Etats-Unis d'Amérique

VIKING Guide de Produit

SOLUTIONS EN COMMUNICATIONS ET SÉCURITÉ

E-10/20/30/32-IP

VoIP Téléphone pour les Halls d'entrée/Vestibules

VoIP pour les vestibules

Les téléphones de halls d'entrée VoIP E-10/20/30/32-IP sont conçus pour vous offrir une communication fiable and rapide mains-libres pour les systèmes de téléphones SIP VoIP avec PoE. Les téléphones de halls d'entrée VoIP E-10/20/30/32-IP peuvent être programmés depuis n'importe quel téléphone à clavier, PC, ou à distance en utilisant une adresse IP statique. Les téléphones de halls d'entrée peuvent composer jusqu'à 5 numéros programmables. Leses contacts relais embarqués de 2 Amp permettent le déclenchement des mécanismes ouvre-porte ou autre automatisme de portail. Il existe aussi l'option RC-4A, le Secure Relay Controller (Contrôleur de relais sécurisé).

Les téléphones de halls d'entrée E-30/32-IP font clignoter l LED « Call » lorsqu'on compose un numéro et allument automatiquement la LED quand le correspondent décroche. Tous les paramètres de programmation, y compris les numéros de téléphone et leur lieu d'origine, sont stockés dans une mémoire non-volatile, sans besoin de piles. Toutes les unités sont alimentées par PoE.

Pour les installations extérieures qui sont exposées à la pluie et à la condensation, les téléphones de halls d'entrée E-10 / 20 / 30 / 32-IP sont offerts avec protection anti-intempéries eou Enhanced Weather Protection (EWP). Les modeles EWP (anti-intempéries) sont équipés de joints en caoutchouc-mousse, de raccords scellés, de connecteurs remplis de gel et de circuits imprimés empotés en uréthane ou en thermoplastique. Pour plus d'information, voir DOD 859.

⚠ **L'installation exige l'assistance d'un administrateur de réseaux / technicien en informatique**

E-10-IP / E-10-IP-EWP
Montage surface, aluminum revêtu de peinture poudre noire

E-20-IP / E-20-IP-EWP
Montage surface en gris clair, châssis stable résistant au rayons uv

E-30-IP / E-30-IP-EWP
Montage en surface en acier inoxydable brossé 316; dans l'exemple, l'option VE-5x5 Boiter de montage en surface

E-32-IP / E-32-IP-EWP
Montage en surface, boitier de branchement double, acier inoxydable brossé 316

Caractéristiques

- Logiciel d'enquête et de programmation compris
- Contact de relai de 2 Amp pour les portes/portails ou contrôle lumière stroboscopique SL-2
- Indicateur LED bleu « Appel relié » (E-30 / E-32-IP uniquement)
- Conforme SIP
- Proxy sortant, authentification d'identité, Peer to Peer, VLAN Tagging
- Alimenté PoE (classe 1, <4 watts)
- Annulation de bruit automatique (ANC) pour une qualité sonore nette dans les environnements bruyants
- VoIP élimine le besoin du mode « Push to Talk » (Appuyez pour parler)
- Firmware téléchargeable de réseau
- Visse de sécurité Torx T-10 pour une sécurité accrue
- Peut être utilisé avec le RC-4A Contrôleur de relais sécurisé (DOD 582) en option
- Fonction mains-libres
- Acier inoxydable marine de catégorie 316 empêche la corrosion sur les modèles inoxydables
- Graphiques gravés au laser sur les modèles en acier inoxydable
- Programmable pour composer jusqu'à 5 numéros en réponse aux tonalités 'occupé' ou 'sans réponse'
- Repasse en boucle les numéros de secours en réponse aux tonalités 'occupé' ou 'sans réponse'
- Les modèles avec EWP (protection anti-intmepéries) sont conçus pour être conformes à l'indice de protection d'entrée IP66, voir DOD 859
- Raccroche quand la tonalité indique que la ligne est occupée ou en temps mort, ou sur une commande envoyée du clavier
- Programmable à distance
- Grande gamme de température (-40° à 60°C)
- Différents châssis, ou carte simple disponible
- Volume réglable pour les microphones et les haut-parleurs
- Les modèles E-10-IP et E-30-IP sont encastrés utilisant le boîtier de mise en place ou peuvent être montés en surface en employant un VE-5x5 Surface Mount Box [boîtier de montage en surface] optionnel (DOD 424)
- E-32-IP modèle de boîtier encastré, dans un boîtier de branchement double (non-inclus)
- Option lumière stroboscopique SL-2 disponible (DOD 242)
- Diagnostiques (pour tester les micros, haut-parleurs et relais)

Applications

- Portes d'entrée
- Guichets automatiques
- Centres de soins médicaux
- Foyers
- Rampes d'accès / parcs de stationnement
- Halls d'entrée
- Stades
- Centres de congrès/conférence
- Aires publiques

Spécifications techniques

Alimentation : PoE classe 1 (<4 watts)
Pression sonore maximum : 90 dB SPL @ 1m.
Dimensions : voir Installation et spécifications
Température d'exploitation : -40 à 60° C (-40°F à 140°F)
Humidité - Produits standards : 5 % à 95 % sans condensation
Humidité - Produits EWP : Jusqu'à 100 %
Audio Codecs : G711u, G711a, G722
Conformité du réseau : IEEE 802.3 af PoE, SIP 2.0 RFC3261, 100BASE-TX avec transfert automatique
Conformité réglementaire : FCC Part 15, Canada ICES-3 Class A, CE (hormis le E-20-IP et le E-20-IP-EWP)
Raccords : (1) RJ45 10/100 Base-T, (3) manchons connecteurs remplis de gel

Pour information

VIKING ELECTRONICS INTERNATIONAL
Email: international@vikingelectronics.com | Téléphone +1-715-386-3794