Conçu, fabriqué et soutenu aux Etats-Unis d'Amérique

VIKING Guide de Produit

SOLUTIONS EN COMMUNICATIONS ET SÉCURITÉ

E-30 / E-30-EWP
E-32 / E-32-EWP

Haut-parleurs mains-libres
Téléphones munis de composeur

L'installation exige l'assistance d'un administrateur de réseaux / technicien en informatique

Les modèles de téléphone mains-libres E-30 et E-32 sont conçus pour offrir une communication mains-libres rapide et fiable. Ilspeuvent être directement raccordés à une ligne CO [commutateur public] ou un poste analogue PABX/KSU.

Les modèles E-30 et E-32 incorporent une mémoire non-volatile, des composeurs intégrés, et la capacité de détecter le statut des appels intelligents qui permettent le raccrochage automatique quand l'appel est terminé. Ils peuvent être programmés pour appeler jusqu'à 5 numéros différents sur des tonalités sans réponse ou occupées, et peuvent être configurés pour appeler ces numéros jusqu'à ce que la ligne décroche.

E-30 / E-30-EWP
Montage encastré y compris le boitier de pré-installation

E-32 / E-32-EWP
Montage encastré dans un boitier de branchement double (non compris)

E-30 montré avec le boitier de montage en surface VE-5X5 optionnel (vendu séparément)

Les modèles E-30-EWP et E-32-EWP ajoutent la protection anti-intempéries renforcée,(Enhanced Weather Protection - EWP), pour les installations à l'extérieur où l'unité est exposée à la pluie et à la condensation. Les produits EWP sont équipés de joints en caoutchouc-mousse, de raccords scellés, de connecteurs remplis de gel et de circuits imprimés empotés en uréthane ou en thermoplastique avec des potentiomètres et commutateurs DIP réglables sur site pour une programmation sur place plus aisée. Pour plus d'information sur les modeles anti-intempéries, veuillez voir DOD 859.

Caractéristiques

- Annulation de bruit automatique (ANC) pour une qualité sonore nette - même dans les environnements bruyants
- Caractéristiques anti-vandalisme : panneau en acier 316 de calibre 14 avec graphiques gravés au laser, écran micro / haut-parleur ultra-résistant, touche d'appel de service intense et visses de sécurité Torx T-10 avec embout de foret
- Caractéristiques anti-intempéries : panneau, visse et bouton-pousoir en acier 316 de classification marine. Commutateur scellé à l'interne selon IP67. Haut-parleur en mylar. Support de montage de micro autovidante. Joints pour le panneau, le microphone et le haut-parleur. Couche de peinture à poudre anti-intempérie en option VE – 5x5 (DOD 424)
- Alimenté par la ligne téléphonique
- Mémoire non-volatile (sans piles)
- Programmable pour jusqu'à 5 numéros d'appel sur tonalité occupé ou sans réponse
- Indicateur LED bleu quand le combiné est décroché
- Volumes micro et haut-parleur réglables
- Détecteur de statut d'appel avancé : déconnection sur tonalité occupée, retour à la tonalité d'appel, CPC, tonalité d'occupation rapide, temps en veilleuse maximum et veilleuse silence programmable
- Sélection réponse automatique pour surveiller les appels
- Grande gamme de température (-15°F à 130°F)
- E-30 montage encastré avec boîtier de pré-installation ou montage en surface avec l'option du boitier de surface VE-5x5, vendu séparément (DOD 424)
- E-30-EWP et E-32-EWP sont conçus pour être conforme à l'indice de protection IP66 (voir DOD 859 pour plus d'information)
- E-32 montage encastré dans un boîtier de branchement double standard (non compris)i Kit de bouton de secours en option, PB-1 (DOD 233)
- Offert aussi avec interface VoIP, voir DOD 248 pour plus d'information.

Applications

Téléphone vert non-ADA pour :

- Ascenseurs
- Parcs de stationnement
- Guichets automatiques
- Centres de congrès
- Stades
- Rampes d'accès

Téléphone de porte/portail pour :

- Halls d'entrée
- Portes piétonnes
- Résidences
- Bureaux
- Composeur alarme silencieux anti-braquage avec l'option Viking PB-1

Avertissement – installation d'une extension analogue de système téléphonique : certains systèmes ne sont pas conformes aux téléphones analogues standards et risquent de ne pas être compatibles avec les modèles E-30 et E-32 de téléphones mains-libres. Pour une description plus détaillée des spécifications de lignes téléphoniques exigées pour les modèles E-30 et E-32, voir DOD 869

Remarque : des environnements très bruyants peuvent exiger les modèles 'push to talk' (appuyez pour parler) : E-30-PT ou E-30-PT-EWP

Spécifications techniques

Alimentation : alimenté par ligne téléphonique. Tension de batterie disponible au long de la communication ; 24 V CC minimum avec un courant de boucle minimal de 20 mA. Le courant de boucle peut être renforcé sur les lignes à faible courant avec un amplificateur de batterie Viking modèle TBB-1B Talk (DOD 632).
Tension minimum de tonalité : 25VAC RMS
REN : 0,5A
Dimensions : global : 5,0 x 5,0 x 2,25 (127mm x 127mm x 57mm), bolitier de branchement plastique : 4 x 4 x 2,12 po (102mm x 102mm x 54mm)
Poids d'expédition : 2,2 lb (1 kg)
Température d'exploitation : -26° C à 54°) (-15°F à 130°F)
Humidité – E-30/E-32 : 5 % à 95 % sans condensation
Humidité - E-30-EWP/E-32-EWP : Jusqu'à 100 %
Raccords : Connecteurs remplis de gel

Pour information

VIKING ELECTRONICS INTERNATIONAL
Email: international@vikingelectronics.com | Téléphone +1-715-386-3794