Conçu, fabriqué et soutenu aux Etats-Unis d'Amérique

VIKING Guide de Produit

SOLUTIONS EN COMMUNICATIONS ET SÉCURITÉ

K-1900-6-IP / EWP
K-1900-7-IP / EWP

Téléphones VoIP avec Composeur automatique et contrôle des relais

Téléphones à panneau anti-vandalisme VoIP avec composeur automatique et contrôle des relais

Les téléphones K-1900-6-IP et K-1900-7-IP VoIP composeront automatiquement un numéro de téléphone programmable de 1 à 20 chiffres chaque fois que vous décrochez le combiné. Si vous ne répondez pas à l'appel, le téléphone composera jusqu'à 4 numéros supplémentaires. Les téléphones K-1900-6-IP et K-1900-7-IP sont conçus pour offrir un service de communication rapide et fiable pour les systèmes de téléphonie VoIP SIP avec PoE. L'appareil peut être programmé à partir de n'importe quel PC sur le même réseau local ou à distance à l'aide d'une adresse IP statique.

Lorsqu'un appartement ou une entreprise répond à un appel lancé par le téléphone K-1900-6-IP ou K-1900-7-IP, un relais intégré peut être activé pour commander un portail électrique ou une gâche de porte. Le relais peut également être programmé pour s'activer dès que le téléphone est décroché, idéal pour contrôler les caméras, etc.

Les K-1900-6-IP-EWP et K-1900-7-IP-EWP partagent toutes les caractéristiques des K-1900-6-IP et K-1900-6-IP standard. K-1900-7-IP en plus de la protection contre les intempéries améliorée (EWP) pour les installations extérieures où l'unité est exposée aux précipitations ou à la condensation. Les produits EWP sont munis de joints d'étanchéité en mousse de caoutchouc, scellés, de connecteurs remplis de gel, de connecteurs bout à bout, ainsi que de cartes de circuits imprimés en uréthane ou en plastique thermodurci. Pour plus d'informations sur l'EWP, voir DOD 859.

⚠ **L'installation nécessite la présence d'un administrateur réseau/technicien informatique.**

K-1900-6-IP
"Acier inoxydable Brossé 316"
(semblable au nickel brossé)

K-1900-7-IP
"Acier inoxydable Brossé 316"
(semblable au nickel brossé)

Features

- Caractéristiques anti-vandalisme : Panneau avant en acier inoxydable 316 de calibre 12 avec graphiques gravés définitivement au laser. Interrupteur à crochet en métal robuste, câble blindé et vis de fixation du lecteur Torx sécurité T-10.
- Caractéristiques de résistance aux intempéries : Façade en acier inoxydable 316 de qualité marine et vis Torx sécurité. Joints d'étanchéité du plastron, de l'écouteur et de l'embout buccal (sur la plaque frontale, l'oreillette et l'embout sur les modèles EWP). Peinture en poudre résistante aux intempéries sur la surface optionnelle VE-5X10 ou 316 ss sur VE-5X10-SS.
- Bague avec volume et cadence réglables
- Combiné amplifié compatible avec prothèse auditive avec bouton-poussoir de commande de volume scellé
- Contacts relais SPDT 2 ampères pour la commande de porte/portail ou de caméra
- RC-4A en option pour la commande à distance sécurisée du relais, voir DOD 582
- Conforme à la norme SIP
- Alimentation PoE (classe 1, < 4 Watts)
- Firmware réseau téléchargeable
- K-1900-6-IP et K-1900-7-IP standard : câble de combiné blindé de 36 po.
- K-1900-6-IP-EWP et K-1900-7-IP-EWP : câble de combiné blindé de 54 po.
- Cycles jusqu'à 4 numéros de téléphone en cas d'occupation ou d'absence de réponse
- Protection contre les intempéries améliorée (EWP) en option, les produits EWP sont conçus pour être conformes à l'indice de protection IP66, voir DOD 859
- Programmable à distance
- Plage de températures étendue (-40 °C à 60 °C)
- Fonction de réponse automatique sélectionnable pour la surveillance
- Boîtier de montage en saillie VE-5x10 ou acier inoxydable 316 VE-5X10-SS en option, voir DOD 424 (compatible avec le modèle K-1900-7-IP seulement)
- Kit VE-LIGHT en option pour éclairer le panneau la nuit, voir DOD 428 (compatible avec le modèle K-1900-7-IP seulement)
- Diagnostic (pour tester le relais)

Applications

- Commercial ou Résidentiel Porte d'entrée
- Téléphone Kiosque
- Téléphone d'entrée de l'appartement
- Téléphone d'entrée de porte
- Téléphone d'assistance de courtoisie
- Téléphone du service clientèle
- Téléphone guichet automatique (ATM)
- Téléphone de sécurité ou d'urgence
- Ligne téléphonique directe
- Téléphone de la prison

Specifications

Puissance : PoE classe 1 (<4 Watts)
Dimensions pour le modèle standard K-1900-6-IP
Téléphone seulement : 4,6" x 4,6" x 4,6" x 4,97" (127 mm x 117 mm x 126 mm)
Y compris la boîte d'ébauche : 4,6" x 4,6" x 5,34" (127 mm x 117 mm x 136 mm)
Dimensions pour le modèle standard K-1900-7-IP
Téléphone seulement : 5,0" x 10,0" x 4,97" (127 mm x 254 mm x 126 mm)
Y compris la boîte d'ébauche : 5,0" x 10,0" x 5,34" (127 mm x 254 mm x 136 mm)
Dimensions pour le modèle K-1900-6-IP EWP
Téléphone seulement : 4,6" x 4,6" x 5,1" (127 mm x 117 mm x 130 mm)
Y compris la boîte d'ébauche : 4,6" x 4,6" x 5,4" (127 mm x 117 mm x 137 mm)
Dimensions pour le modèle K-1900-7-IP EWP
Téléphone seulement : 5,0" x 10,0" x 5,1" (127 mm x 254 mm x 130 mm)
Y compris la boîte d'ébauche : 5,0" x 10,0" x 5,4" (127 mm x 254 mm x 137 mm)
Poids d'expédition pour K-1900-6-IP : 2,0 lb. (0,9 kg)
Poids à l'expédition pour K-1900-7-IP : 3,7 lb. (1,7 kg)
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Humidité - Produits standard : 5 % à 95 % sans condensation
Humidité - Produits EWP : Jusqu'à 100 %
Longueur du câble du combiné sur le modèle standard : 34 po à 37 po
Longueur du câble du combiné sur le modèle EWP : 53 po à 58 po
Codecs audio : G711u, G711a, G722
Conformité du réseau : IEEE 802.3 af PoE, SIP 2.0 RFC3261, 100BASE-TX avec croisement automatique
Connexions : (1) RJ45 10/100 Base-T, (3) raccords à embout remplis de gel

Pour information

VIKING ELECTRONICS INTERNATIONAL
Email: international@vikingelectronics.com | Téléphone +1-715-386-3794