Conçu, fabriqué et soutenu aux Etats-Unis d'Amérique

# VIKING Guide de Produit

SOLUTIONS EN COMMUNICATIONS ET SÉCURITÉ

## K-1900-7 et K-1900-7-EWP

Téléphone d'urgence

# *Téléphone d'urgence anti-vandalisme*

Le téléphone K-1900-7 compose automatiquement un numéro de 1 à 32 chiffres programmable à chaque fois que le combiné est décroché. L'appareil composera par tonalité ou par impulsion et ne pourra pas composer automatiquement les numéros des appels entrants.

Le boîtier du K-1900-7 se compose d'un boîtier de gros calibre en acier inoxydable, d'un câble blindé, d'un combiné robuste et d'un berceau de support tout en métal. Le K-1900-7 peut être facilement programmé par tonalité en atelier ou sur le site d'installation. Toute la programmation est stockée dans une mémoire non volatile.

Le K-1900-7-EWP partage toutes les caractéristiques du K-1900-7 en plus de la protection accrue contre les intempéries (EWP) pour les installations extérieures où l'appareil est exposé aux précipitations ou à la condensation. Les produits EWP sont munis de joints en caoutchouc mousse, de raccords étanches, de joints bout à bout remplis de gel, ainsi que de circuits imprimés en uréthane ou en plastique thermodurcissable avec garniture d'étanchéité interne, réglable sur site et d'interrupteurs DIP pour une programmation facile sur site. Pour plus d'informations, voir DOD 859.

Remarque : Si une sonnerie est nécessaire, utilisez une unité externe telle que le Viking SR-1 (DOD 477), ou le LPR-1 (DOD 550).

## Caractéristiques

- Compose automatiquement un numéro à composition abrégée programmable (jusqu'à 32 chiffres)
- Composition par tonalité ou par impulsions
- Mémoire non volatile (pas besoin de piles)
- Fonctionne sur des PABX analogiques et extensions de système à touches
- ou lignes analogiques Centrex et C.O.
- Code de sécurité programmable à 6 chiffres
- Tonalité programmable
- Caractéristiques anti-vandalisme : 0,105" d'épaisseur 316 panneau en acier inoxydable avec des graphiques gravés définitivement au laser, câble blindé, berceau métallique et entraînement hexagonal vis de fixation
- Caractéristiques de résistance aux intempéries : têtière et vis en acier inoxydable de qualité marine 316, peinture en poudre résistante aux intempéries sur le VE-5x10 (DOD 424) en option.
- K-1900-7-EWP est conçu pour répondre à la norme IP66 Ingress Indice de protection (voir DOD 859)
- Cordon de combiné blindé 36" sur K-1900-7
- Cordon de combiné blindé 54" sur K-1900-7-EWP
- Pause de pré-composition programmable
- Bloque les appels frauduleux provenant de composeurs de poche portatifs
- Combiné amplifié compatible avec une prothèse auditive et commande de volume à bouton poussoir étanche
- Niveau de volume par défaut programmable
- Réglage du volume programmable désactivé

## Applications

- Vente par catalogue
- Kiosques
- Téléphones de courtoisie et de service à la clientèle
- Guichets automatiques (GAB)
- Téléphones de réservation d'urgence
- Téléphones de sécurité et d'urgence
- Remplace les circuits loués à signalisation manuelle
- Communication portail/entrée dans des endroits bruyants (camions diesel, bruit d'usine, etc.)

## Caractéristiques techniques

**Alimentation :** Alimentation par ligne téléphonique (20 V CC/18 mA min)
**Dimensions pour modèle standard**
**Téléphone :** 5,0" x 10,0" x 5,1" (127 mm x 254 mm x 130 mm)
**Avec boîte d'encastrement :** 5,0" x 10,0" x 5,2" (127 mm x 254 mm x 132 mm)
**Dimensions pour le modèle EWP**
**Téléphone :** 5,0" x 10,0" x 5,18" (127 mm x 254 mm x 132 mm)
**Avec boîte d'encastrement :** 5,0" x 10,0" x 5,28" (127 mm x 254 mm x 134 mm)
**Poids d'expédition :** 4 lb. (1,8 kg)
**Température de fonctionnement :** -34 °C à 60 °C
**Humidité - Modèle standard :** 5 % à 95 % sans condensation
**Humidité - Modèle EWP :** Jusqu'à 100 % de condensation
**Matériau du panneau :** Acier inoxydable de 0,105" d'épaisseur
**Longueur de câble du combiné standard :** 34" à 37" (86 cm à 94 cm)
**Longueur du câble du combiné EWP :** 52" à 57" (132 cm à 145 cm)
**Montage :** Montage encastré ou en surface avec un Viking en option modèle VE-5x10 (vendu séparément, voir DOD 424)
**Vitesse de numérotation à tonalité :** Normal = 120 ms marche/arrêt, Rapide = 50 ms marche/arrêt
**Vitesse de composition par impulsions :** Normal = 10 pps, Rapide = 20 pps
**Connexions :** (2) raccords bout à bout remplis de gel


## Pour information

VIKING ELECTRONICS INTERNATIONAL
Email: international@vikingelectronics.com | Téléphone +1-715-386-3794