Conçu, fabriqué et soutenu aux Etats-Unis d'Amérique

VIKING Guide de Produit

SOLUTIONS EN COMMUNICATIONS ET SÉCURITÉ

K-1900-8-IP et K-1900-8-IP-EWP

Les téléphones VoIP équipés d'un système d'appel automatique, d'un clavier et d'un système de saisie

Le téléphone VoIP anti-vandalisme équipé d'un système d'appel automatique, d'un clavier et d'un système de saisie

Le téléphone VoIP K 1900-8-IP permet non seulement de composer un numéro automatiquement chaque fois que le combiné est décroché, mais aussi de rappeler automatiquement plusieurs numéros, et peut être utilisé comme un téléphone manuel ordinaire. Le téléphone VoIP K-1900-8-IP est conçu pour assurer la fluidité et la fiabilité de la communication des systèmes téléphoniques SIP VoIP grâce à l'alimentation électrique par câble Ethernet (Power over Ethernet, PoE). L'appareil peut être programmé à partir d'un ordinateur personnel sur le même réseau local ou à distance à l'aide d'une adresse IP statique. Le téléphone k-1900-8-IP permet de composer plus de 250 numéros programmés et d'en substituer 250 autres.

Lorsqu'un appel lancé à partir du téléphone k1900-8-IP est reçu par le locataire d'un appartement ou par un locataire commercial, une fermeture de contact direct intégrée est activée pour contrôler le portail électrique ou la gâche de porte. Jusqu'à 1 000 codes d'entrée sans clé peuvent être programmés, fournissant ainsi des entrées sans clé aux locataires. Une entrée Wiegand de 26 bits est fournie pour ajouter un lecteur de carte en option capable de programmer jusqu'à 1 000 numéros de carte. Les codes d'entrée sans clé et les numéros de carte peuvent être programmés pour un accès limité à un moment et/ou un jour particulier de la semaine. Un périphérique de demande de sortie (REX) est intégré pour faciliter la sortie. Le K 1900-8-IP est également équipé d'un système de journalisation automatique d'événements vous permettant de vérifier l'heure et le jour de l'appel, quelle porte était ouverte ou fermée, les codes d'entrée sans clé ou cartes de proximité utilisés, les demandes de sortie, et s'il s'agissait d'un appel entrant ou sortant.

Le K-1900-8-IP-EWP possède toutes les caractéristiques du K-1900-8-IP avec en plus la protection contre les intempéries (EWP) pour les installations extérieures où le dispositif est exposé aux précipitations ou à la condensation. Les produits EWP contiennent de la mousse, des câbles en caoutchouc, des raccordements scellés, des prolongateurs remplis de gel, ainsi que des cartes de circuit enrobées de plastique thermique et d'uréthane. Pour plus d'information sur l'EWP, voir DOD 859.

⚠ **L'installation nécessite la présence d'un administrateur réseau/technicien informatique.**

Acier inoxydable 316 brossé selon les normes maritimes (semblable au nickel brossé)

Présenté plus haut dans le boîtier de montage en saillie Viking VE-5X10 en option, non inclus.

Caractéristiques

- Protection anti-vandalisme : plaque frontale en acier inoxydable 316 de calibre 12 sur laquelle figure une gravure graphique permanente au laser. Un clavier en métal lourd, un commutateur à crochet blindé et une vis de sécurité T-10 de montage du lecteur Torx.
- Résistant aux intempéries: une coque en acier inoxydable 316 selon les normes maritimes et un clavier scellé de l'intérieur avec une vis de Torx sécurité. Joints de plaque frontale (suivant le modèle EWP). Poudre résistante aux intempéries appliquée en option sur le boîtier de montage en saillie VE-5x10-SS ou sur le boîtier de montage en saillie VE-5X10-SS en acier inoxydable de type 316.
- Anneaux de volume et de cadence ajustables.
- Combiné amplifié compatible avec le dispositif d'écoute avec une touche pour contrôler le volume.
- Deux dispositifs SPDT 2 AMP relaient les contacts pour les portes/portails ou les caméras de contrôles.
- Une option RC-4A pour un contrôle sécurisé du relais distance, voir le DOD 582.
- Conformité SIP (voir page 2 pour la liste des systèmes téléphoniques IP-PBX compatibles).
- Alimenté par PoE (classe 2)
- Une entrée Wiegand de 26 bits pour les lecteurs de cartes de proximités en option, voir DOD 221 et 228.
- Un Wiegand de 26 bits de sortie connecté à un lecteur de carte d'entrée d'un système de contrôle d'accès.
- Cycles de transfert de numéro de téléphone lorsque la ligne est occupée ou qu'il n'y a pas de réponse.
- Un programme qui possède jusqu'à 1 000 codes d'entrée sans clé et/ou des numéros de carte de proximité.
- Les codes d'entrée sans clé et les numéros de carte de proximité peuvent être programmés pour être accessibles à des heures et des jours précis de la semaine.
- Enregistrement des tâches menées par système dateur.
- Option de protection contre les intempéries (EWP), les produits EWP sont conçus pour satisfaire le niveau de protection intégrée IP66, voir DOD 859.
- Programmation à distance.
- Plage de températures large (-40°C à 60°C)
- Un boîtier plaqué de zinc
- Des boîtiers de montage de surface VE-5X10 et VE-5X10-SS en option, voir DOD 424
- Un kit VE-LIGHT en option pour illuminer la coque avant pendant la nuit, voir DOD 428
- Diagnostic (pour tester le relais)

Utilisations

- Téléphone pour entrée d'appartements
- Entrée d'entreprises
- Service téléphonique d'assistance
- Service client
- Service d'urgence
- Téléphone d'entrée de porte
- Téléphone de cabine avec une capacité de composition allant jusqu'à 250 numéros.
- À utiliser avec les lecteurs de carte de proximité PRX-1 5DOD 221) ou PRX-3 (DOD 228)
- À utiliser avec le transmetteur longue portée Viking LRT-4 (DOD 226)

Caractéristiques techniques

Puissance : PoE classe 2 (<6,5 watts)
Dimensions pour modèle standard
Téléphone uniquement : 5,0 " x 4,68 " (127 mm x 254 mm x 119 mm)
Boîtier intégré : 5,0 " x 10,0 " x 5,53 " (127 mm x 254 mm x 141 mm)
Dimensions du modèle EWP
Téléphone uniquement : 5,0 " x 10,0 " x 4,75 '' (127 mm x 254 mm x 121 mm)
Boîtier intégré : 5,0 " x 10,0 " x 5,61 " (127 mm x 254 mm x 143 mm)
Poids d'expédition : 1,6 kg
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C.
Taux d'humidité – modèle standard : 5 % à 95 % sans condensation
Taux d'humidité – modèle EWP : Jusqu'à 100 %
Codecs audio : G711u, G711a, G722
Conformité de réseau : IEEE 802.3 af PoE, SIP 2.0 RFC3261 ? 100BASE-TX avec changement de réseau automatique
Conformité à la réglementation : CE, FCC Partie 15 et Canada ICES-003 Classe A
Connexions : prolongateurs remplis de gel (1) RJ45 10/100 Base-T, (14)

Pour information

VIKING ELECTRONICS INTERNATIONAL
Email: international@vikingelectronics.com | Téléphone +1-715-386-3794